


SECURO

Rubinetto a sfera per gas combustibili con apertura di sicurezza
Ball cock for fuel gas with safety opening device


ART. G.0420 SECURO



Rubinetto a sfera per gas combustibili femmina/femmina, con dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, nichelato.
Ball cock for fuel gas, with safety device preventing accidental openings, female/female, nickel-plated.

SIZE	1/2"								
A mm	36,5								
B mm	3,5								
øC pass./bore	10								
D mm	44								
E mm	15,2								
F mm	63,5								
SW mm	25								
Peso/Weight gr.	172								


ART. G.0421 SECURO



Rubinetto a sfera per gas combustibili maschio/femmina, con dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, nichelato.
Ball cock for fuel gas, with safety device preventing accidental openings, male/female, nickel-plated.

SIZE	1/2"								
A mm	36,5								
B mm	3,5								
øC pass./bore	10								
D mm	44								
E mm	12,7								
F mm	15,2								
G mm	63,5								
SW mm	25								
Peso/Weight gr.	180								



ART. G.0430 SECURO



Rubinetto a sfera per gas combustibili a squadra femmina/femmina, con dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, per tubo flessibile femmina, nichelato.
Angled ball cock for fuel gas female/female, with safety device preventing accidental openings, for flexible hose, nickel-plated.

SIZE	1/2" x 1/2"								
øA pass./bore	12,5								
B mm	32,5								
C mm	38,5								
D mm	3,5								
E mm	71								
F mm	44								
G mm	15								
H mm	15,2								
I mm	31								
Peso/Weight gr.	220								


ART. G.0431 SECURO



Rubinetto a sfera per gas combustibili a squadra femmina/maschio, con dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, per tubo flessibile, nichelato.
Angled ball cock for fuel gas female/male, with safety device preventing accidental openings, for flexible hose, nickel-plated.

SIZE	1/2" x 1/2"								
øA pass./bore	12,5								
B mm	32,5								
C mm	38,5								
D mm	3,5								
E mm	71								
F mm	44								
G mm	13,2								
H mm	15,2								
I mm	39,2								
Peso/Weight gr.	210								

ART. G.0432 SECURO




Rubinetto a sfera per gas combustibili a squadra maschio/maschio, con dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, per tubo flessibile, nichelato.

Angled ball cock for fuel gas male/male, with safety device preventing accidental openings, for flexible hose, nickel-plated.

SIZE	1/2" x 1/2"								
øA pass./bore	12,5								
B mm	33								
C mm	38,5								
D mm	3,5								
E mm	71,5								
F mm	44								
G mm	13,2								
H mm	14,7								
I mm	39,2								
Peso/Weight gr.	200								

ART. G.0433 SECURO




Rubinetto a sfera per gas combustibili a squadra maschio/femmina, con dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, per tubo flessibile, nichelato.

Angled ball cock for fuel gas male/female, with safety device preventing accidental openings, for flexible hose, nickel-plated.

SIZE	1/2" x 1/2"								
øA pass./bore	12,5								
B mm	33								
C mm	38,5								
D mm	3,5								
E mm	71,5								
F mm	44								
G mm	15								
H mm	14,7								
I mm	31								
Peso/Weight gr.	210								

ART. G.0437 SECURO



Rubinetto a sfera per gas combustibili a squadra maschio per scaldabagno, con dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, nichelato.

Angled ball cock for fuelgas, with safety device preventing accidental openings, male/nut, nickel-plated.

SIZE	1/2" x 1/2"	1/2" x 3/4"							
øA	1/2"	3/4"							
B mm	33	33							
C mm	38,5	38,5							
D mm	3,5	3,5							
E mm	71,5	71,5							
F mm	44	44							
G mm	14,7	14,7							
H pass./bore	12,5	12,5							
I mm	40,2	40,7							
Peso/Weight gr.	226	219							